Ordena
Exhibe...
¡Vende!

SaniMat
Tapete desinfectante de calzado

Uso e instalación

Coloque el tapete en la **entrada**

Introduzca la segunda pieza dentro de la **charola**

Vierta 400 ml de **sanitizante** en la charca hasta empapar la superficie

Coloque **ambos pies** en la charca y **talle** las suelas del calzado

CHARCA

Remueva el exceso de sanitizante en la siguiente área

ÁREA DE SECADO

Al tallar las suelas del calzado generará suficiente **espuma** para cubrir el calzado en un 90%

Limpieza del tapete

La charca

- Retire, lave y escurra la charca.
- Seque con un paño la superficie de la charola.

El tapete

- Una vez seca la charola, sacuda y barra la suciedad del tapete.
- De ser necesario lave el tapete según las instrucciones anexas.

USO,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL TAPETE

Los tapetes sanitizantes SaniMat son fabricados con materiales de la más alta calidad y durabilidad. Para aprovechar al máximo su tapete, es importante considerar un mantenimiento adecuado y un manejo correcto que maximizarán su vida útil y le garantizarán el mejor desempeño.

Consejos de Mantenimiento

1.-Aspire y barra la superficie del tapete todos los días.

•Los tapetes SaniMat están diseñados para desinfectar el calzado eliminando el 99% de gérmenes, bacterias y virus.
•Utilice una escoba o aspiradora, este proceso se debe de realizar de manera uniforme para que el tapete presente una apariencia limpia.
•El piso debajo del tapete debe de estar limpio de suciedad para evitar que el tapete se mueva o resbale.

2.-Limpieza profunda mensual del tapete.

Parte del polvo y suciedad no se puede eliminar barriendo o aspirando, si necesita limpiar profundamente toda la alfombra la recomendación es realizarlo cada mes.
•Humedezca el tapete y diluya en un balde con agua detergente líquido neutro, después aplique abundantemente sobre la superficie del tapete. Luego talle en movimientos circulares con una escoba o cepillo suave alrededor de 5 a 10 minutos.
•Enjuague bien. El enjuague asegura la eliminación de todo el detergente y la suciedad emulsionada. Esto se puede hacer con una máquina hidrolavadora de agua de alta presión o con una manguera de jardín. Si usa un chorro de agua la presión no debería dañar su alfombra.

3.-Secado de tapete.

•Siempre coloque el tapete en una superficie plana bajo la luz solar para que se seque.
•Nunca doble el tapete cuando lo mueva. El mejor método para mover su tapete es enrollándolo ya que si es doblado puede deformarse el material.
•Evite dañar los bordes de la alfombra mientras se almacena o seca. La mejor manera de almacenar su tapete es enrollándolo y colocándolo en forma vertical ya que si a éste se le colocan cosas pesadas, el material se deforma. Lo mismo ocurre al momento del secado, no debe colgarse pues por ser un material denso y pesado tiende a marcarse del área en donde se cuelga. En ambos casos, si esto llega a suceder, su garantía no tendrá validez.

4.- La charca.

•Retire la charca del tapete, lave y escurra la alfombra.
•Lave la superficie de la charola y seque con un paño.